

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

CD / DVD Player

Prelude PBD 1



High Performance Blu-ray Player
Media Support: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
Streaming: DLNA Certified, Ethernet/WiFi
Connections: Dual HDMI 1.4a, USB2.0, RS232, Ethernet wired and wireless, 7.1ch audio
Εσωτερική μνήμη: 1 GB
D/A converter, 24 Bit / 192KHz
Είσοδοι:
1x HDMI
1x RS232
1x LAN
1x WLAN
2x USB 2.0
Έξοδοι Audio:
1x 7.1ch single ended (RCA)
1x 5.1ch, stereo
2x HDMI 1.4a (up to 7.1ch/192kHz PCM, up to 5.1ch DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio)
1x TosLink SPDIF (up to 2ch/192kHz PCM, Dolby Digital, DTS)
1x Coax SPDIF (up to 2ch/192kHz PCM, Dolby Digital, DTS)
Έξοδοι Video:
2x HDMI (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/1080p24/4Kx2K, 3D frame packing 720p/1080p24)
Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2 Vrms, balanced 3 Vrms
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 424 x 316 x 90 mm, Καθαρό Βάρος: 6 kg

€ 2.250,00

Prelude PC-1



CD Player λειτουργία σε καθαρή τάξη A
Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, DVD, SACD, MP3-CD, CD, WMA-CD
D/A converter, 24 Bit / 192KHz
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x ψηφιακή έξοδος S/PDIF (RCA)
Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2,25 Vrms, balanced 4,5 Vrms
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 270 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 5 kg

€ 1.450,00

ECC-1



CD Player λειτουργία σε καθαρή τάξη A,
Media Support: CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, DVD, SACD, DVD-Audio, D/A converter
24 Bit / 192KHz
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x ψηφιακή έξοδος S/PDIF (RCA)
Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2,3 Vrms, balanced 4,6 Vrms
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 385 x 105 mm, Καθαρό Βάρος: 9 kg

€ 2.950,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

CD / DVD Player

EMC – 1 UP 24/192 Reference



Reference CD Player λειτουργία σε καθαρή τάξη A
Ξεχωριστά τροφοδοτικά dual mono για analog και digital stage
D/A converter 24 Bit / 192KHz

Έξοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
- 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
- 1 x ψηφιακή έξοδος S/PDIF (RCA)
- 1 x XLR-AES/ EBU

Στάθμη Εξόδου: Single Ended 1,6 Vrms, balanced 3,2 Vrms

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 440 x 115 mm, Καθαρό Βάρος: 20 kg

€ 4.950,00

EMP 3



Multiplayer DVD/CD λειτουργία σε καθαρή τάξη A

Media Support: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD,
SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW,
DVD±R DL, BD-R/RE

4K Up-scaling - Enhance the home theater experience with four times the resolution of Full HD 1080p by up-scaling all video sources to 4K (3840 x 2160) output resolution.

Audio: Dolby True HD, DTS-HD Master, 7.1-Channel Analog Output,
2.0 channel balanced.

Video: True24p Video, Blu-ray 2D/3D, Full HD 1080p, BD-Live (Profile 2.0),
BonusVIEW, HDMI 1.4a, 4K Up-scaling

Media: CD, DVD, SACD, DVD-Audio, Blu-ray (2D and 3D)

Streaming: DLNA Certified, Ethernet / Wi-Fi

Connections: Dual HDMI 1.4a outputs, one HDMI input, 2x USB2.0, RS232,
Ethernet wired and wireless, 7.1ch audio, 2.0 ch balanced.

D/A converter, 24 Bit / 192KHz

Είσοδοι:

1x HDMI (HDMI Audio: up to 5.1ch/192kHz or 7.1ch/96kHz PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS, AAC.

HDMI Video: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/1080p24/
1080p25/1080p30, 3D, frame-packing 720p/1080p24)

1x RS232

1x LAN

1x WLAN

2x USB 2.0

Έξοδοι Audio:

1x Stereo XLR (2 x balanced)

1x 7.1ch single ended (RCA)

1x 5.1ch, stereo

2x HDMI 1.4a

1x TosLink SPDIF

1x Coax SPDIF

Έξοδοι Video:

2x HDMI (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/1080p24/4Kx2K, 3D frame
packing 720p/1080p24)

Στάθμη Εξόδου: Single Ended 2 Vrms, balanced 3 Vrms

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 466 x 316 x 93 mm, Καθαρό Βάρος: 10kg

€ 2.970,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

D/A Convertors

Prelude PD-1



Balanced Digital to Analog Converter
Ψηφιακό DAC 24bit, 192 KHz, λειτουργία σε καθαρή τάξη A
Noise floor (20-20 kHz) : <-140dB, THD+N<0.003%
Είσοδοι:
2 x SPDIF Coaxial - 192KHz/24 bit
1 x SPDIF TosLink
1 x USB
1 x RF Link
Audio Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Στάθμη Εξόδου: Single Ended 1,7 Vrms, balanced 3,4 Vrms
Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 50 mm, Καθαρό Βάρος: 5 kg

€ 1.450,00

EMS-1 Music Streamer



Ασύρματο music streamer.
Είσοδος USB
Συνδιάζεται με το Prelude PD-1

€ 275,00

ECD – 1



Ψηφιακό DAC 24bit , 192 KHz, λειτουργία σε καθαρή τάξη A
Format επεξεργασίας CD – DVD A – SACD, Headroom 10db, Κυκλώματα λειτουργίας fully balanced & symmetrical
Είσοδοι:
1 x XLR-AES/ EBU
1 x RCA
1 x Optical TosLink
Audio Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Digital Έξοδοι:
1 x RCA
1 x Optical TosLink
Στάθμη εξόδου: Single Ended 1.6 V, balanced 3.2 V
Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 255 x 83 mm, Καθαρό Βάρος: 5 kg

€ 1.450,00

ECD – 2



Ψηφιακό DAC 24bit , 192 KHz, λειτουργία σε καθαρή τάξη A
Format επεξεργασίας CD – DVD A – SACD, Headroom 10db, Κυκλώματα λειτουργίας fully balanced & symmetrical
Είσοδοι:
1 x XLR-AES/ EBU
1 x RCA
1 x Optical TosLink
1 x USB 192 kHz, 24 bit asynchronous
Έξοδοι:
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Digital Έξοδοι:
2 x Digital Coaxial
1 x Optical TosLink
Στάθμη εξόδου: Single Ended 2.3 V, balanced 4.6 V
Διαστάσεις (W x D x H): 465 x 316 x 78 mm, Καθαρό Βάρος: 8 kg

€ 2.390,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

Prelude PI-1



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 50 WRMS στα 8Ω, 2 x 75 WRMS στα 4Ω, 2 x 100 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 6 kg

€ 1.790,00

Prelude PI-2



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 100 WRMS στα 8Ω, 2 x 150 WRMS στα 4Ω, 2 x 220 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 10 kg

€ 2.390,00

Prelude PI-2D



Ολοκληρωμένος ενισχυτής με ενσωματωμένο DAC, ισχύος 2 x 100 WRMS στα 8Ω, 2 x 165 WRMS στα 4Ω, 2 x 220 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >50A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

4 x Stereo RCA (8 x Single Ended)

1 x USB 192 kHz/24 bit asynchronous

2 x Digital Coaxial - 192KHz/24 bit

2 x Optical TosLink - 96KHz/24 bit

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 424 x 337 x 90 mm, Καθαρό Βάρος: 11 kg

€ 3.150,00

ECI - 3



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος 2 x 70 WRMS στα 8Ω, 2 x 120 WRMS στα 4Ω, 2 x 160 WRMS στα 2Ω, Max Peak Current >60A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

5 x Stereo RCA (10 Single Ended)

Έξοδοι Preap:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 x Rec Out)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 410 x 115 mm, Καθαρό Βάρος: 12 kg

€ 2.750,00

ECI - 5 mkII



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος (2 x 120 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω, 2 x 370 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, λειτουργία σε τάξη A

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (2 x balanced)

4 x Stereo RCA (4 x Single Ended)

Έξοδοι Preap:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended RCA)

1 x Stereo RCA (2 x Rec Out)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Κατάσταση Standby 1 watt

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 20 kg

€ 3.990,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Ολοκληρωμένοι Ενισχυτές

ECI – 6D



Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος (2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω, 2 x 370 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, λειτουργία σε τάξη A με ενσωματωμένο D/A converter

Είσοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
- 3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)
- 2 x Digital Coaxial
- 2 x Digital TosLink
- 1 x USB asynchronous up to 24bit/ 192kHz supported
- 1 x LAN 10 / 100MBit/s DHCP and Auto IP support
- 1 x RS232

1 x 12V Trigger In

Έξοδοι Preamp:

- 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
- 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
- 1 x 12V Trigger Out

Κατάσταση Standby 1 watt,

1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 21 kg

€ 4.900,00

ECI – 6DS



ECT-4

Ολοκληρωμένος ενισχυτής, ισχύος (2 x 125 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω, 2 x 370 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >60A, λειτουργία σε τάξη A με ενσωματωμένο D/A converter και Media Streaming

Είσοδοι:

- 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
- 3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)
- 2 x Digital Coaxial
- 2 x Digital TosLink
- 1 x USB asynchronous up to 24bit/ 192kHz supported
- 1 x LAN 10 / 100MBit/s DHCP and Auto IP support

1 x WLAN

1 x RS232

1 x 12V Trigger In

Υποστηριζόμενα Format Audio: MP3 up to 320kBit/s, WAV, AIFF, PCM up to 24bit/192kHz, FLAC 24bit/192kHz, OGGVorbis, WMA standard, AAC / M4A

Έξοδοι Preap:

- 1 x Stereo XLR (2 x balanced)
- 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
- 1 x 12V Trigger Out

Κατάσταση Standby 1 watt,

1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

1 x Επαναφορτιζόμενο τηλεχειριστήριο ECT-4 με Multimedia οθόνη LCD, και υποστηρίζει εφαρμογές επικοινωνίας Windows, Android or Apple APP's such as Bubble UPnP, Songbook, Plugplayer or Kinsky or Sync.Stream

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 405 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 22 kg

€ 5.900,00

Προενισχυτές

ECP-1



Phono to line, Phono stage με εισόδους Moving magnet & Moving Coil με εξωτερικό τροφοδοτικό

Διαστάσεις (W x D x H): 241 x 170 x 70 mm, Καθαρό Βάρος: 1 kg

€ 1.050,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Προενισχυτές

EC 4.7



Προενισχυτής Line Dual Mono Balanced, unbalanced, λειτουργία σε καθαρή τάξη A

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)
5 x Stereo RCA (10 x Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
2 x Stereo RCA (4 x Rec Out)

Στάθμη Εξόδου: Single Ended 8 Vrms, balanced 16 Vrms

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 410 x 115 mm, Καθαρό Βάρος: 8 kg

€ 2.450,00

EC 4.8 Reference



Reference προενισχυτής Line Dual Mono Balanced, unbalance, λειτουργία σε καθαρή τάξη A

Είσοδοι:

2 x Stereo XLR (4 x balanced)
3 x Stereo RCA (6 x Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x balanced)
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x Stereo RCA (2 x Rec Out)

Control ports: 3x spac Network , 1x USB Programming

Στάθμη Εξόδου: Single Ended >15 Vp-p, balanced >30 Vp-p

Ασύρματο τηλεχειριστήριο,

Διαστάσεις (W x D x H): 420 x 340 x 77 mm, Καθαρό Βάρος: 10 kg

€ 3.800,00

Τελικοί Ενισχυτές

AW 2x120-M



Dual Mono Balanced XLR

Power amplifier (2 x 120 WRMS στα 8Ω, 2 x 200 WRMS στα 4Ω,

2 x 350 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, Λειτουργία σε Τάξη A

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 385 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 19 kg

€ 4.950,00

AW 3x120-M



Triple Mono Balanced XLR,

Power amplifier (3 x 120 WRMS στα 8Ω, 3 x 200 WRMS στα 4Ω,

3 x 350 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, Λειτουργία σε Τάξη A

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 385 x 135 mm, Καθαρό Βάρος: 27 kg

€ 5.950,00

AW 250R



Dual Mono Balanced XLR, Power amplifier (2 x 250 WRMS στα 8Ω,

2 x 440 WRMS στα 4Ω, 2 x 625 WRMS στα 2Ω, 2 x 1100 WRMS στο 1Ω),

Max Peak Current >120A, Damping Factor >1000, Λειτουργία σε τάξη A , Δυνατότητα

οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω, Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση, Δυνατότητα

λειτουργίας ως μονοφωνικού,

Διαστάσεις (W x D x H): 483 x 450 x 210 mm, Καθαρό Βάρος 39Kg

€ 6.450,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Τελικοί Ενισχυτές

AW 180 MONO



Mono Balanced XLR
Power amplifier (1 x 180 WRMS στα 8Ω, 1 x 350 WRMS στα 4Ω, 1 x 625 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >120A, Damping Factor >1000, Λειτουργία σε τάξη A, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω.
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση
Διαστάσεις (W x D x H): 215 x 470 x 288 mm, Καθαρό Βάρος 23Kg / έκαστος

€ 3.900,00
/τεμάχιο

AW 400 Reference MONO



Reference Mono Balanced XLR
Power amplifier (1 x 400 WRMS στα 8Ω, 1 x 730 WRMS στα 4Ω, 1 x 1010 WRMS στα 2Ω), Max Peak Current >100A, Damping Factor >500, Λειτουργία σε τάξη A, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω.
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση
Διαστάσεις (W x D x H): 358 x 470 x 261 mm, Καθαρό Βάρος 28Kg / έκαστος

€ 5.200,00
/τεμάχιο

NEMO Reference MONO



Reference Mono Balanced XLR
Power amplifier (1 x 600 WRMS στα 8Ω, 1 x 1200 WRMS στα 4Ω, 1 x 2400 WRMS στα 2Ω)
Max Peak Current >150A
Damping Factor >850
Λειτουργία σε τάξη A
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων έως και 0,5Ω
Δυνατότητα συνδεσμολογίας για διπλοενίσχυση
Διαστάσεις (W x D x H): 465 x 450 x 288 mm, Καθαρό Βάρος 41Kg / έκαστος

€ 7.200,00
/τεμάχιο

Loudspeaker

The Nordic Tone - Model 1




Ηχείο 3 δρόμων με άπειρο baffle loading
Εντελώς άκαμπτη μεταλλική κυτή καμπίνα, χωρίς γωνίες όλο καμπύλες
Crossover με πυκνωτές Mundorf με χρυσό και ασήμι
Απόκριση συχνότητας: 28Hz-35KHz +/- 2 dB
Ευαισθησία: 90dB, re 2.83V @ 1m
Ύψος 108cm
Αντίσταση: 6Ω
Καθαρό Βάρος κάθε ηχείου 75 Kgr

€ 24.500,00
/Ζεύγος

Accessories

ECS-3



Set 3 αντικραδασμικών ακίδων, για οποιαδήποτε συσκευή Hi-End. Προσφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ήχου.

€ 45,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

www.videorhythmos.gr