




ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Multi Channel A/V Receiver		
GFR-700 HD 	7.1 Channel DSP Processing · Εσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p - Ενισχυτής ισχύος 5 x 145 WRMS · Τροφοδοτικό Toroid XFR Linear · Dolby Digital EX, dts ES, dts Neo:6, Prologic IIx · Ανεξάρτητο variable Room 2- 2 x HDMi είσοδοι, 1x HDMi out, 4 x Component είσοδοι – transcoding up to/down from Component Vid – RS232 Control – RDS Tuner – Έξοδοι 12 Volt Trigger– IR Main & Zone 2 Είσοδοι – Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable. – On-screen Display – Discrete IR commands	€ 3.580,00
GFR-700 	7.1 Channel DSP Processing · Ενισχυτής ισχύος 5 x 145 WRMS · Τροφοδοτικό Toroid XFR Linear · Dolby Digital EX, dts ES, dts Neo:6, Prologic IIx · Ανεξάρτητο variable Room 2-2 x HDMi είσοδοι, 1x HDMi out, 4 x Component είσοδοι – transcoding up to/down from Component Vid – RS232 Control – RDS Tuner – Έξοδοι 12 Volt Trigger– IR Main & Zone 2 Είσοδοι – Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable. – On-screen Display – Discrete IR commands	€ 2.470,00
Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Theater		
GFA-7807 	Ενισχυτής ισχύος 7 x 300 WRMS · Τοπολογία "Power Rig" · Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων · Κατασκευή Monoblock · 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x1950VA/156.800μF · Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου · Είσοδος 12 Volt Trigger · Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι Είσοδοι XLR και RCA, Βάρος: 77Kg	€ 4.095,00
GFA-7805 	Ενισχυτής ισχύος 5 x 300 WRMS · Τοπολογία "Power Rig" · Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων · Κατασκευή Monoblock · 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x1500VA/120.000μF · Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου · Είσοδος 12 Volt Trigger · Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι XLR και RCA, Βάρος: 64kg	€ 3.060,00
GFA-7707 	Ενισχυτής ισχύος 7 x 200 WRMS · Τοπολογία "Power Rig" · Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων · Κατασκευή Monoblock · 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x1500VA/120.000μF · Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου · Έξοδοι 12 Volt Trigger· Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Βάρος: 37kg	€ 3.700,00
GFA-7705 	Ενισχυτής ισχύος 5 x 200 WRMS · Τοπολογία "Power Rig" · Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων · Κατασκευή Monoblock · 2 μετασχηματιστές Toroidal 2x1500VA/120.000μF · Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου · Είσοδος 12 Volt Trigger · Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Βάρος: 32kg	€ 2.720,00
GFA-7607 	Ενισχυτής ισχύος 7 x 125 WRMS · Τοπολογία "Power Rig" · Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων· Κατασκευή Monoblock · Μετασχηματιστής Toroidal 1950VA/140.000μF· Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου · Είσοδος 12 Volt Trigger· Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Βάρος: 26kg	€ 2.065,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Theater		
GFA-7605 	Ενισχυτής ισχύος 5 x 125 WRMS • Τοπολογία "Power Rig" • Στάδια εισόδου Class A • Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων • Κατασκευή Monoblock • Μετασχηματιστής Toroidal 1500VA/100.000μF • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω • Μεγάλες ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου • Είσοδος 12 Volt Trigger Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι, Είσοδοι RCA, Βάρος: 23kg 	€ 1.485,00
Ειδικού τύπου Ενισχυτές Εγκαταστάσεων		
GFA-6006 	Πολυζωνικός ενισχυτής ισχύος 6 x 70 WRMS • Λειτουργία Auto-On • Δυνατότητα γεφύρωσης σε 3 x 175WRMS στα 8Ω • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω • Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόματο διαχωρισμό καναλιών σε 3 ή 4 ή 5 ή 6 κανάλια • Είσοδος 12 Volt Trigger • Ρυθμιστικά στάθμης εισόδου στο πίσω μέρος του ενισχυτή • Διακόπτης εξισορρόπησης γειώσεων • Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι , Βάρος: 18kg	€ 1.345,00
GFA-6002 	Μονοζωνικός ενισχυτής ισχύος 2 x 70 WRMS • Λειτουργία Auto-On • Δυνατότητα γεφύρωσης σε θέση Mono με ισχύ 175WRMS στα 8Ω • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω • Δυνατότητα λειτουργίας με αυτόματο διαχωρισμό καναλιών σε 1 ή 2 κανάλια • Είσοδος 12 Volt Trigger • Ρυθμιστικά στάθμης εισόδου στο πίσω μέρος του ενισχυτή • Διακόπτης εξισορρόπησης γειώσεων • Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι , Βάρος: 8.2kg	€ 735,00
Προενισχυτές με Dolby Digital & Tuner		
GTP-870 HD 	Controller DSP 7.1 με Tuner • Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMI digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p • Αναλογικά κυκλώματα BiFET • καθαρής τάξης A (Class A) • Διπλό κύκλωμα τροφοδοτικών υψηλού ρεύματος • Δύο Μετασχηματιστές Toroidal μεγάλης ισχύος • Σύστημα επεξεργασίας Αλγορίθμων ADCOM 7.1 m ² • Συστήματα επεξεργασίας Dolby Digital EX / Dolby EX / Prologic II / DTS / DTS ES • 5 & 7 κανάλια Stereo • Ψηφιακή διαχείριση χαμηλών συχνοτήτων • Ψηφιακή διαχείριση συστημάτων Crossover Surround • Ψηφιακό EQ • Σύστημα Bypass Stereo • Σύστημα αυτόματης ανίχνευσης αναλογικού clipping • Είσοδος διαχείρισης SACD • Είσοδος διαχείρισης DVDA • Ενσωματωμένο Video Scaler μετατροπής Composite Video και S-Video σε Component Video • Είσοδοι Audio: 6 X Line Stereo / 3 X Ψηφιακή Coax / 3 X Ψηφιακή Optical / External 7.1 in • Έξοδοι Audio: 7.1 Balanced (XLR) και Unbalanced (RCA) / 2 X Line Stereo / Ψηφιακή Coax / Ψηφιακή Optical • Είσοδοι Εικόνας: 4 X Component Video / 4 X S-Video / 4 X Composite Video • 2 X HDMI • Έξοδοι Video: 1 x HDMI / 1 X Component Video / 2 X S-Video / 2 X Composite Video • Εμφάνιση λειτουργιών on Screen (OSD) • Θύρα επικοινωνίας RS232 • Έξοδος 12 Volt Trigger • Tuner AM/FM με ενσωματωμένο RDS και μνήμη 32 σταθμών • Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών με δυνατότητα learnable.	€ 3.080,00
Συσκευές DVD / DVDA		
GDV-870 	DVD / DVD-A Player • Αναλογικά κυκλώματα BiFET • καθαρής τάξης A (Class A) • Αποκωδικοποίηση DVDA/DOLBY DIGITAL / DTS / HDCD / MP3 • Χρήση αποκωδικοποίησης MLP • Ψηφιακοί επεξεργαστές τύπου 192 KHz 24 Bit Burr Brown Colinear DACS • 32 Bit RSC Video DSP • Σύστημα Προοδευτικής Σάρωσης (Progressive Scan) 480p • Σύστημα εξόδου Video με Field Adaptive Deinterlacing • Επεξεργασία ήχου Stereo ποιότητας High End και πολυκάναλου ψηφιακού • Διπλό κύκλωμα τροφοδοτικών υψηλού ρεύματος • Δύο Μετασχηματιστές Toroidal μεγάλης ισχύος • Έξοδοι Video: HDMI / Component / Composite Video / S-Video • Έξοδοι ήχου: Line stereo / 5.1 Analog / Ψηφιακή τύπου coax / Ψηφιακή τύπου Tos Link • Έξοδος 12 Volt Trigger • Θύρα επικοινωνίας RS232 • Ασύρματο χειριστήριο όλων των λειτουργιών	€ 735,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Τελικοί Ενισχυτές Mosfet		
GFA-5500 	Ενισχυτής ισχύος 2 x 200 WRMS • Τοπολογία MOSFET • Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα transistor MOSFET εξόδου • Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω • Όλα τα στάδια Class A single ended • Κατασκευή Monoblock• Μετασχηματιστής Toroidal μηδενικού θορύβου 1500VA/80.000μF • Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι Βάρος: 23kg	€ 1.815,00
GFA-555se 	Ενισχυτής ισχύος 2 x 200 WRMS • Τοπολογία MOSFET • Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα transistor MOSFET εξόδου • Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω • Όλα τα στάδια Class A single ended • Κατασκευή Monoblock• Μετασχηματιστής Toroidal μηδενικού θορύβου 900VA/60.000μF • Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας ή υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι • Είσοδοι 2 x RCA, 2 x XLR • Δυνατότητα λειτουργίας σε Bridged mono 600W RMS/ 8Ω • 900W RMS/ 4Ω Βάρος: 16kg	€ 1.605,00
GFA-5400 	Ενισχυτής ισχύος 2 x 125 WRMS • Τοπολογία MOSFET • Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα transistor MOSFET εξόδου • Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων • Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 2Ω • Όλα τα στάδια Class A single ended • Κατασκευή Monoblock• Μετασχηματιστής Toroidal μηδενικού θορύβου 1000VA/50.000μF • Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι Βάρος: 14kg	€ 985,00
Προενισχυτές		
GFP 715 	Τοπολογία αρχικών σταδίων λειτουργίας σε τάξη A • Είσοδοι: Phono MM/MC • 4X Line Stereo • Ρυθμιστικά τονικότητας • Διακόπτης απενεργοποίησης ρυθμιστικών τονικότητας Βάρος: 6kg	€ 805,00
Προενισχυτές με Tuner		
GTP-602 	Προενισχυτής stereo με tuner • Αναλογικό Κύκλωμα BiFET Pure Class A • 100kHz Audio Bandwidth • RDS Tuner , Είσοδοι: Phono, 4X Line Stereo • Έξοδοι: 3X Line Stereo • 2 έξοδοι 12 Volt Trigger• Μετασχηματιστής Toroidal μεγάλης ισχύος συνδυασμένο με γραμμικό τροφοδοτικό• Αναμεταδότης IR • 2 είσοδοι IR • Πλήρες ασύρματο χειριστήριο όλων των λειτουργιών Βάρος: 8kg	€ 1.110,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
D / A Convertor		
GDA-600	Είσοδοι Optical/Coax1 & 2/AES-EBU Επιλογή φάσης * 20Bit/ 8x,DAC Burr Brown PCM-63	€ 725,00
Multi Room Station		
 GFB-800II	Σύστημα multiroom για πολυζωνικό έλεγχο και διανομή ήχου από διαφορετικές πηγές σε διαφορετικούς ανεξάρτητους χώρους	€ 1.140,00
GFB 800 RC	Remote control για έλεγχο ζώνης του GFB-800 II	€ 35,00
SPM 500 MK II	Δέκτης εντοιχιζόμενος για την λήψη εντολών και ασύρματο χειρισμό από κάθε ζώνη του GFB-800II	€ 155,00
XR 500 MK II	Δέκτης εντοιχιζόμενος για την λήψη εντολών και ασύρματο χειρισμό από κάθε ζώνη του GFB-800II	€ 155,00
ERB-801	Πλακέτα επέκτασης ζώνης για το GFB-800II	€ 410,00
Rack Mount Set		
RM/3-5-7-8	Για την προσαρμογή των μοντέλων σε Rack	€ 55,00

- * Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%
- * Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση