



FURMAN®

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<p>AC-210 E</p> 	<p>Power Conditioner με προστασίες SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για αποκοπή των spikes του ρεύματος και E.V.S (Extreme Voltage Shutdown) για τις απότομες αυξομειώσεις της τάσης. Τεχνολογία LiFT (Linear Filtering Technology) για φιλτράρισμα από τους θορύβους. Είσοδος: 10 A Έξοδος: 2 x 10 A RMS Linear Noise Attenuation: Transverse (Differential) Mode: > 40dB from 10kHz-100kHz > 80dB from 100kHz-1GHz (Linear attenuation curve from 0.05 – 100 ohms line impedance) Transient Voltage Surge Suppression: 266 VAC - Series Multi-Stage Protection Non-Sacrificial with Zero Ground Contamination. 376V peak clamping@6000V 3000A input</p>	<p>€ 205,00</p>
<p>Elite-10E i</p> 	<p>Linear Filtering Power Conditioner με προστασία SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για την αποκοπή των spikes του ρεύματος και τεχνολογία LiFT (Linear Filtering Technology) για φιλτράρισμα από τους θορύβους και τα παράσιτα του ρεύματος. Πτυσσόμενοι LED λαμπτήρες στην εμπρόσθια όψη για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση στο σκοτάδι. Είσοδος: 10 A Έξοδος: 10 A RMS Linear Noise Attenuation: Transverse (Differential) Mode: > 40dB from 10kHz-100kHz > 80dB from 100 kHz-1GHz (Linear attenuation curve from 0.05 – 100 ohms line impedance) Outlets: 4 x (linearly filtered outlet) 4 x (linearly filtered outlets with additional ultrasonic filtering for digital or video components) Transient Voltage Surge Suppression: 230 VAC - Series Multi-Stage Protection, Non-Sacrificial with Zero Ground Contamination. 266V peak clamping@6000V 3000A input Cable / Satellite (less than .1dB insertion loss)</p>	<p>€ 710,00</p>
<p>Elite-16 PF E i</p> 	<p>Ultra-Linear Filtering Power Conditioner με προστασία SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για την αποκοπή των spikes του ρεύματος και τεχνολογία Ultra Linear Filtering για φιλτράρισμα από τους θορύβους και τα παράσιτα του ρεύματος. Πτυσσόμενοι LED λαμπτήρες στην εμπρόσθια όψη για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση στο σκοτάδι. Είσοδος: 16 A Έξοδος: 13-16 A RMS Μέγιστη παροχή εξόδου: 55 Amp Linear Noise Attenuation: Transverse (Differential) Mode: > 40dB from 5kHz-100kHz > 80dB from -100kHz-1GHz Common Mode: > 40dB from 10Hz-30 kHz > 20dB from - 40kHz – 1MHz (Linear attenuation curve from 0.05-100 Ohms line impedance) Outlets: 4 x (ultra – linear filtered outlets) 4 x (ultra – linear filtered outlets with additional bi-directional ultrasonic filtering for each analogue or video components) 4 x (Power Factor Technology amplifier outlets – 9 amps RMS reserve-resistive load - over 80 amps peak charge) Transient Voltage Surge Suppression: 230 VAC - Series Multi-Stage Protection, Non-Sacrificial with Zero Ground Contamination 266V peak clamping@6000V 3000A input Cable / Satellite (less than .1dB insertion loss)</p>	<p>€ 1.235,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<p style="text-align: center;">SPR-16E i</p> 	<p>Σταθεροποιητής Τάσης και Voltage Regulator με προστασίες SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για την αποκοπή των spikes του ρεύματος και E.V.S (Extreme Voltage Shutdown) για τις απότομες αυξομειώσεις της τάσης. Τεχνολογία LiFT (Linear Filtering Technology) για φιλτράρισμα από τους θορύβους και τα παράσιτα του ρεύματος. Είσοδος: 16 A Έξοδος: 16 A RMS (15 A continuous & 215 VAC)</p> <p>Linear Noise Attenuation: Transverse (Differential) Mode: > 40dB from 10kHz-100kHz > 80dB from 100kHz-1GHz (Linear attenuation curve from 0.05 – 100 ohms line impedance) Common Mode (video outlets): > 75dB, 10Hz – 50kHz > 40dB, 50kHz – 1MHz</p> <p>Outlets: 1 x (linearly filtered outlet 16 A) 7 x (linearly filtered outlets) 4 x (linearly filtered outlet with additional ultrasonic filtering for video components)</p> <p>Transient Voltage Surge Suppression: 230 VAC - Series Multi-Stage Protection Non-Sacrificial with Zero Ground Contamination (376V peak clamping @ 6000V 3000A input) Telco Cable / Satellite (less than .1dB insertion loss)</p> <p>Shutdown Range : >275 VAC ± 5 VAC</p>	<p style="text-align: center;">€ 2.590,00</p>
<p style="text-align: center;">IT-Reference 16E i</p> 	<p>Discrete Symmetrical Power Conditioner με προστασία SMP (Series Multi-Stage Protection Plus) για την αποκοπή των spikes του ρεύματος. Είσοδος: 16 A Έξοδος: 8 - 16 A RMS (maximum, all outlets combined-continuous) Linear Noise Attenuation: Transverse (Differential) Mode: > 40dB from 10kHz-100kHz > 80dB from - 100kHz-1GHz Common Mode: > 75dB from 10Hz-50kHz > 40dB from 50kHz-1MHz</p> <p>Outlets: 8 x (symmetrical balanced outlets) 4 x (Power Factor Technology outlets – 9 amps RMS reserve – reactive load – over 80 amps peak charge, 3 x 10A, 1 x 16A)</p> <p>Transient Voltage Surge Suppression: 230 VAC - Series Multi-Stage Protection, Non-Sacrificial with Zero Ground Contamination 376V peak clamping & 6000V / 3000A input Extreme Voltage Shutdown (275 VAC ± 5 VAC) Telco Cable/Satellite (less than .1dB insertion loss)</p>	<p style="text-align: center;">€ 3.930,00</p>

*Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%

* Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση