










ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Domino Series		
<p style="text-align: center;">D 30</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip Proprietary sealed optical Engine based on 1 HD2 DMD™, Contrast 2000:1, Ανάλυση High Definition Ready 1280x720 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio (16:9 mode): 1.8-2.4:1, throw ratio (4:3 mode): 2.4-3.0:1, Optical keystone adjustment: +/-8°, digital keystone: +/-19° vertical, +/-12° horizontal, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL B,G,H,I,M,N,60, SECAM, NTSC 3.58 & 4.43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 1080i); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Είσοδοι / Έξοδοι: 1xComposite Video (RCA), 1 x S-VHS (mini Din 4 pin), 1xRGBS-YCrCb (4 x RCA), 1xRGBHV (D-sub 15 pin pc input), 1 x RS232 (D-Sub 9 pin) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 6000 ώρες</p>	<p>€ 4.500,00</p>
<p style="text-align: center;">D 60</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip DMD 0.95" 1080p DarkChip3™, Contrast >4000:1, Ανάλυση Full High Definition 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.84 - 2.2:1, digital keystone: V +/-30° μέγεθος εικόνας 50-200" διαγωνίως, 27-90KHz/50-85Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3.58; NTSC 4.43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p + 1080p 24Hz), PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Είσοδοι / Έξοδοι: 1xComposite Video (RCA), 1x S-Video (mini DIN 4 pin), 1xComponent Y/Pb/Pr (3 x RCA), 1x Analog RGB HD (BNC x 5), 2 x HDMI™-HDCP, 1 x OUT 12V 100mA on Jack, 1 x RS232 (8 pin Mini Din) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 2500 ώρες</p>	<p>€ 5.120,00</p>
<p style="text-align: center;">D 80E</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip DMD 0.95" 1080p DarkChip3™, Contrast >4500:1, Ανάλυση Full High Definition 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.5-2.0:1, digital keystone: V +/-18° μέγεθος εικόνας 50-200" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3.58; NTSC 4.43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p + 1080i 50Hz + 1080p 24Hz, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Είσοδοι / Έξοδοι: 1xComposite Video (RCA), 1x S-Video (mini DIN 4 pin), 1xRGBS-YCrCb (4 x RCA), 1xRGBHV (D-sub 15 pin), 1 x HDMI™-HDCP (1.3 with DeepColor), 2 x OUT 12V 100mA on Jack, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 2000 ώρες</p>	<p>€ 6.800,00</p>
Grand Cinema HT Series		
<p style="text-align: center;">HT 3000</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip DMD 0,95" 1080p compatible, Contrast > 6500:1, Ανάλυση 1280x1024 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.5:2.0:1 (T1 standard) ή 2-2.8:1 (T2 optional), lens shift V+50% / -33% και digital keystone V +/-18°, μέγεθος εικόνας 50-250" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Contrast ratio (Full ON/ Full OFF) Είσοδοι / Έξοδοι: 1 x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1 x RGBS/YCrCb (4x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (1x D-Sub 15 pin), 2 x HDMI-HDCP compliant, 1 x Input External IR sensor, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x USB, 2 x OUT 12 V 100mA (via jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 4000 ώρες</p>	<p>€ 8.850,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Grand Cinema HT Series		
<p style="text-align: center;">HT 3000E</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip DMD 0,95" 1080p, Contrast > 6500:1, Ανάλυση Full High Definition 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.5:2.0:1 (T1 standard) ή 2-2.8:1 (T2 optional), lens shift V+50% / -33% και digital keystone V+/-18°, μέγεθος εικόνας 50-250" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Contrast ratio (Full ON/ Full OFF) Είσοδοι /Εξοδοι: 1 x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1 x RGBS/YCrCb (4x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (1x D-Sub 15 pin), 2 x HDMI-HDCP compliant , 1 x Input External IR sensor, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x USB, 2 x OUT 12 V 100mA Διάρκεια ζωής λυχνίας: 4000 ώρες</p>	<p>€ 16.000,00</p>
<p style="text-align: center;">HT 3000 HOST</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 Chip DMD 0,95" 1080p, Contrast > 6500:1, Ανάλυση Full High Definition 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.5:2.0:1 (T1 standard) ή 2-2.8:1 (T2 optional), lens shift V+50% / -33% και digital keystone V+/-18°, μέγεθος εικόνας 50-250" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Contrast ratio (Full ON/ Full OFF) Είσοδοι /Εξοδοι: 2 x S-Video (Mini DIN 4pin), 2 x Composite Video (RCA), 2 x Graphic RGBVH (VGA-UXGA) (D-sub 15 pin), 3 x Component - Analog YPbPr/RGBs/RGBHV (RCA), 1 x RGBHV progressive analog (BNC), 1 x HD-SDI (BNC), 1 x DVI (DVI-D), 6 x HDMI-HDCP (HDMI) (vers. 1.3 with DeepColor), 1 x RS232 (D-sub 9 pin), 1 x USB, 1 x Ethernet (RJ45), 3 x fiber optics link (LC), 2 x OUT 12V 100mA (via Jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 4000 ώρες</p>	<p>€ 19.700,00</p>
<p style="text-align: center;">HT 5000E</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DarkChip4™, Contrast>6000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 0.67:1 (Lens type L0) ή 1.87-2.56:1 (Lens type L3 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.56-4.16:1 (Lens type L4 κατόπιν παραγγελίας) ή 4.16-6.96:1 (Lens type L5 κατόπιν παραγγελίας, lens shift V+70% / -30%; H +/-15% - not available on lenses type L0 and L1 και digital keystone V+/-22°, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Contrast ratio (Full ON/ Full OFF) Είσοδοι /Εξοδοι: 1 x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1 x RGBS/YCrCb (4x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (5x BNC), 6 x HDMI-HDCP compliant (6x HDMI), 1 x DVI (1x DVI-D), 1 x HD-SDI (1x BNC), 1 x RS232 (DB 9), 1 x USB connector (USB), 1 x LAN (RJ45), 2 x VGA (DB15), 2 x OUT 12 V 100mA (via jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 1500 ώρες (standard mode) ή 2000 ώρες (eco mode) H ανωτέρω συσκευή παρέχεται χωρίς φακό.</p>	<p>€ 46.250,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Grand Cinema HT Series		
<p style="text-align: center;">HT 5000EDL</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DarkChip4™, Contrast > 7500:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 0.67:1 (Lens type L0) ή 1.87-2.56:1 (Lens type L3 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.56-4.16:1 (Lens type L4 κατόπιν παραγγελίας) ή 4.16-6.96:1 (Lens type L5 κατόπιν παραγγελίας, lens shift V+70% / -30%; H +/-15% - not available on lenses type L0 and L1 και digital keystone V+/-22°, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected; HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Contrast ratio (Full ON/ Full OFF) Είσοδοι /Εξοδοι: 1 x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1 x RGBS/YCrCb (4x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (5x BNC), 6 x HDMI-HDCP compliant (6x HDMI), 1 x DVI (1x DVI-D), 1 x HD-SDI (1x BNC), 1 x RS232 (DB 9), 1 x USB connector (USB), 1 x LAN (RJ45), 2 x VGA (DB15), 2 x OUT 12 V 100mA (via jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 1500 ώρες (standard mode) ή 2000 ώρες (eco mode) Η ανωτέρω συσκευή παρέχεται χωρίς φακό.</p>	<p>€ 69.500,00</p>
Grand Cinema C3X Series		
<p style="text-align: center;">C3X LITE</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3x 720p DMDs HD2+DC3 Chip, Φωτεινότητα: >2000 ANSI Lumens, Contrast 5500:1, Ανάλυση 1280x720 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 2.0-3.0:1 (standard lens - type T2) ή 1.5-2.0:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-250" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i); 576p+1080i 50Hz, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA @ 65Hz, Είσοδοι /Εξοδοι: 1x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1xRGBS-YCrCb (4 RCA), 1xRGBHV (D-Sub 15 pin), 1xHDMI – HDCP compliant, 1x OUT digital Audio (Toslink), 1 x USB connector, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 2 x 12 V 100mA (via jack), 1 x Input External IR sensor</p>	<p>€ 12.650,00</p>
<p style="text-align: center;">C3X - E</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3x 720p DMDs HD2+DC3 Chip, Φωτεινότητα: >2500 ANSI Lumens, Contrast 6800:1, Ανάλυση 1280x720 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 2.0-3.0:1 (standard lens - type T2) ή 1.5-2.0:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p+1080i 50Hz, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA @ 65Hz, Είσοδοι/Εξοδοι: 1x S-Video, 1x Composite Video, 1x RGBS - YCrCb, 1x RGBHV, 1x HDMI-HDCP, 1x out Digital Audio, 1x USB connector, 1x RS232, 2x 12V 100mA, 1x input External IR sensor</p>	<p>€ 18.150,00</p>
<p style="text-align: center;">C3X 1080</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DC4, Contrast >10.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.75-2.48:1 (type T2) ή 1.37-1.66:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.6-3.9:1 (type T3 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/24-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p+1080i 50Hz, 1080@24Hz, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA Είσοδοι /Εξοδοι: 1x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1xRGBS-YCrCb (4 RCA), 1xRGBHV (D-Sub 15 pin), 2xHDMI™ – HDCP compliant (1.3 with DeepColor), 1 x USB connector, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 2 x 12 V 100mA (via jack), 1 x Input External IR sensor</p>	<p>€ 30.500,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Grand Cinema C3X Lumis Series		
<p>C3X Lumis</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DC4, Φωτεινότητα >3000 ANSI Lumens, Contrast >35.000:1 with Dynamic BlackTM, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.75-2.48:1 (type T2) ή 1.37-1.66:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.6-3.9:1 (type T3 κατόπιν παραγγελίας), manual up half picture (+50%) και digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/24-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatically selected, HDTV: 480p, 720p 50/60, 1080i, 1080p 24/50/60+576p, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA 10 bit Full Channel Signal Board Video Processing Είσοδοι /Έξοδοι: 1x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1x Graphic RGBVH (VGA-UXGA) (D-sub 15 pin), 1 x Component - Analog YPbPr/RGBs/RGBHV (RCA), 3 x 12V 100mA output, 2 x HDMI-HDCP (HDMI) (vers. 1.3 with DeepColor), 1 x USB, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x Ethernet (RJ45), 2 x OUT 12 V 100mA (via jack), 3 x fiber optics link (LC) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 2000 ώρες (standard mode) ή 3000 ώρες (eco mode)</p>	<p>€ 31.750,00</p>
<p>C3X Lumis HC</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DC4, Φωτεινότητα >3000 ANSI Lumens, Contrast >35.000:1 with Dynamic BlackTM, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.75-2.48:1 (type T2) ή 1.37-1.66:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.6-3.9:1 (type T3 κατόπιν παραγγελίας), manual up half picture (+50%) και digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/24-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatically selected, HDTV: 480p, 720p 50/60, 1080i, 1080p 24/50/60+576p, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA 10 bit Full Channel Signal Board Video Processing Είσοδοι /Έξοδοι: 1x S-Video (mini DIN 4 pins), 1xComposite Video (RCA), 1x Graphic RGBVH (VGA-UXGA) (D-sub 15 pin), 1 x Component - Analog YPbPr/RGBs/RGBHV (RCA), 3 x 12V 100mA output, 2 x HDMI-HDCP (HDMI) (vers. 1.3 with DeepColor), 1 x USB, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x Ethernet (RJ45), 2 x OUT 12 V 100mA (via jack), 3 x fiber optics link (LC) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 2000 ώρες (standard mode) ή 3000 ώρες (eco mode)</p>	<p>€ 33.500,00</p>
<p>C3X Lumis Host</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip DMDs 0,95" 1080p DC4, Φωτεινότητα >3000 ANSI Lumens, Contrast >35.000:1 with Dynamic BlackTM, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.75-2.48:1 (type T2), lens shift half up picture (+50%) και digital keystone, μέγεθος εικόνας 50-300" διαγωνίως, 15-80KHz/24-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatically selected, HDTV: 480p, 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/50/60+576p, PC Graphic standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA 10 bit Full Channel Signal Board Video Processing. Είσοδοι /Έξοδοι: 2 x S-Video (mini DIN 4 pins), 2xComposite Video (RCA), 2 x Graphic RGBVH (VGA-UXGA) (D-sub 15 pin), 3 x Component - Analog YPbPr/RGBs/RGBHV (RCA), 1 x RGBHV progressive analog (BNC), 6 x HDMI-HDCP (HDMI) (vers. 1.3 with DeepColor), 1 x HD-SDI (BNC), 1 x DVI (DVI-D), 1 x USB, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x Ethernet (RJ45), 2 x OUT 12 V 100mA (via jack), 3 x fiber optics link (LC) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 2000 ώρες (standard mode) ή 3000 ώρες (eco mode)</p>	<p>€ 37.500,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Grand Cinema C3X Lumis Series		
<p style="text-align: center;">C3X Lumis 3D</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 3 Chip 0,95" 1080p DC4, Φωτεινότητα >7000 ANSI Lumens, Contrast >12.000:1 Full ON/ Full OFF, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3, Ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών, throw ratio: 1.82-2.48:1 (type T2) ή 1.37-1.66:1 (type T1 κατόπιν παραγγελίας) ή 2.6-3.9:1 (type T3 κατόπιν παραγγελίας), manual up half picture (+50%) και digital keystone, μέγεθος εικόνας > 8m, 15-120KHz/48-100Hz, SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC automatically selected, Video modes: Interlaced (576i and 1080i @25Hz, 480i and 1080i @30Hz) - Progressive (720p & 1080p @ 24/25 Hz; 576p, 720p & 1080p @50 Hz; 480p 720p & 1080p @ 60 Hz; 720p & 1080p @23,98Hz; 720p & 1080p @29,97Hz), PC from VGA to UXGA @ 65Hz. Είσοδοι /Εξοδοι: 1 x S-Video (mini DIN 4 pins), 1 x Composite Video (RCA), 1 x Component - Analog YPbPr/RGBs (RCA x 4), 1 x Graphic RGBHV (VGA-UXGA) (D-Sub 15 pin), 2 x HDMI™-HDCP (with DeepColor), 1 x USB, 1 x RS232 (D-Sub 9 pin), 1 x 12V 100mA jack, 1 x 12V 100mA jack for 4:3/16:9 aspect ratio, 1 x 12V 100mA jack for anamorphic lens driving Διάρκεια ζωής λυχνίας: 4000 ώρες</p>	<p>€ 63.500,00</p>
Grand Cinema MICO		
<p style="text-align: center;">MICO 40</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 0.95" DarkChip 3, Φωτεινότητα: 700 ANSI Lumens, Contrast >50.000:1 with DynamicBlack™, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3. Throw ratio: 1.5-2.1:1 (T1 standard) ή 2.1-4.0:1 (type T2 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone: vertical και horizontal, μέγεθος εικόνας 65-200" διαγωνίως, 15-97kHz/24-85Hz, Video and Graphic standards: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz, PC graphic: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, UXGA. Είσοδοι / Εξοδοι: 1 x S-Video (mini Din 4 pin), 1 x Composite Video (RCA), 1 x Component Input (3x RCA) , 1 x RGBHV/YCrCb (1x D-Sub 15 pin), 2 x HDMI – HDCP compliant, 1 x USB (B type connector), 1 x RS232 (Mini Din 9 pin), 1 x Wired remote (3.5mm Mini Jack), 2 x OUT 12V (via DC Jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 30.000 ώρες</p>	<p>€ 14.850,00</p>
<p style="text-align: center;">MICO 50</p> 	<p>Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1-chip DMD 0.95" DarkChip4, Φωτεινότητα: 800 ANSI Lumens, Contrast >100.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3. Throw ratio: 1.5-2.1:1 (T1 standard) ή 2.1-4.0:1 (type T2 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone: vertical και horizontal, μέγεθος εικόνας 65-200" διαγωνίως, 15-97kHz/24-85Hz, Video and Graphic standards: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz, PC graphic: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, UXGA. Είσοδοι / Εξοδοι: 1xComposite Video (RCA), 1x S-Video (mini DIN 4 pin), 1 x Component Input (3 x RCA), 1xRGBHV/YCrCb (1 x D-Sub 15 pin), 1 x RS232 (Mini Din 9 pin), 2xHDMI – HDCP compliant, 1 x Wired remote (3.5mm Mini Jack), 2 x OUT 12V (Jack), 1 x USB (B type) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 30.000 ώρες</p>	<p>€ 17.200,00</p>

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Grand Cinema MICO		
MICO ST 	Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1-chip DMD 0.95" DarkChip4 , Φωτεινότητα: 800 ANSI Lumens , Contrast >100.000:1 , Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3. Throw ratio: 0.675:1, digital keystone: vertical και horizontal, μέγεθος εικόνας 100" max διαγωνίως, 15-97kHz/24-85Hz, Video and Graphic standards: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz, PC graphic: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, UXGA. Είσοδοι / Εξοδοι: 1 x S-Video (mini Din 4 pin), 1 x Composite Video (RCA), 1 x Component Input (3x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (1x D-Sub 15 pin), 2 x HDMI – HDCP compliant, 1 x USB (B type connector), 1 x RS232 (Mini Din 9 pin), 1 x Wired remote (3.5mm Mini Jack), 2 x OUT 12V (via DC Jack) Διάρκεια ζωής λυχνίας: 30.000 ώρες	€ 18.500,00
MICO 60C 	Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1-chip DMD 0.95" DarkChip4 , Φωτεινότητα: 800 ANSI Lumens , Contrast >100.000:1 , Ανάλυση 1920x1080 pixels, Αυτόματη αναγνώριση Video Format 4:3 και 16:9 και αναμορφικό, LetterBox, panoramic, pixel to pixel +3. Throw ratio: 1.5-2.1:1 (T1 standard) ή 2.1-3.9:1 (type T2 κατόπιν παραγγελίας), digital keystone: vertical και horizontal, μέγεθος εικόνας 65-150" διαγωνίως, 15-97kHz/24-85Hz, Video and Graphic standards: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected, HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); EU 576p + 1080i 50Hz + 1080@24Hz, PC graphic: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, UXGA. Είσοδοι / Εξοδοι: 1 x S-Video (mini Din 4 pin), 1 x Composite Video (RCA), 1 x Component Input (3x RCA), 1 x RGBHV/YCrCb (1x D-Sub 15 pin), 2 x HDMI – HDCP compliant, RJ-45 (Ethernet port), USB-A type socket for USB to Wi-Fi Adapter (dedicated USB to Wi-Fi adapter provided), USB-B type socket (for FW download) x D-Sub 9-pins male RS-232, 1 x Wired remote (3.5mm Mini Jack), 2 x OUT 12V (via DC Jack). Διάρκεια ζωής λυχνίας: 30.000 ώρες	€ 19.000,00

- * Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
- * Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση
- * Για μεγαλύτερα επαγγελματικά μηχανήματα παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας