

regga

*Designed and
Handmade in UK!*



ΤΥΠΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΗ
Πικάπ
RP1


Πικάπ χειροποίητης κατασκευής
 Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό
 Λειτουργία Plug and Play
 Μοτέρ υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
 Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής
 Χειροποίητος βραχίονας RB101
 Εργαστασιακή κεφαλή MM (Moving Magnet), μοντέλο Carbon
 Δυνατότητα αναβάθμισης με τη χρήση του Performance Pack
 Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
 Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό
 Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
 Βάρος: 4 kg

€ 380,00
RP1 Performance Union Flag


Πικάπ χειροποίητης κατασκευής
 Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό
 Λειτουργία Plug and Play
 Μοτέρ υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
 Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Ιμάντας ειδικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και ανοξών
 Πρεσαριστό πλατό ειδικής κατασκευής
 Χειροποίητος βραχίονας RB101
 Εργαστασιακή κεφαλή MM (Moving Magnet), μοντέλο Bias 2
 Ειδικό felt mat από 100% φυσικό μαλλί
 Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
 Διαθέσιμο φινιρίσμα: Αγγλική Σημαία
 Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
 Βάρος: 4 kg

€ 630,00
RP3


PRODUCT OF THE YEAR
 Turntables
 Best turntable €400-€800
 Rega RP3/Elys2



Πικάπ χειροποίητης κατασκευής
 Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό
 Τεχνολογία Double Brace για μηδενικούς συντονισμούς
 Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
 Χειροκίνητη επιλογή ταχυτήτων 33 1/3 rpm, 45 rpm
 Ιμάντας ειδικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και ανοξών
 Χυτό γυάλινο πλατό ειδικής κατασκευής
 Χειροποίητος βραχίονας RB303
 Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
 Δυνατότητα αναβάθμισης με ειδικό τροφοδοτικό ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων TT-PSU
 Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
 Διαθέσιμο φινιρίσμα: Μαύρο
 Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
 Βάρος: 6 kg

€ 890,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Πικάπ - AudioPhile's Series

RP6

Hi-Fi Choice



WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
WHATHIFI.COM
★★★★★

WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
AWARDS 2012

Πικάπ χειροποίητης κατασκευής
Τεχνολογία Πλατό - Υποπλατό
Τεχνολογία Double Brace
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm
Ιμάντας ειδικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και ανοχών
Διπλό κυτοπρεσαριστό πλατό από γυαλί και μέταλλο
Χειροποίητος βραχίονας RB303 με ασάλινο αντίβαρο
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
High-End ειδικό τροφοδοτικό TT-PSU ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: Piano Black, Gloss White/Red/Green
Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
Βάρος: 6,5 kg

€ 1.490,00

RP8



hi-finews
OUTSTANDING
PRODUCT

2014
FINALIST
S
stereophile
Product of the Year

Πικάπ χειροποίητης κατασκευής
Λειτουργία με Πλατό – Υποπλατό υψηλής ακριβείας
Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού και κατασκευή της Rega, τύπου σκελετού με
τεχνολογία ακριβείας Σασί-Υποσασί
Υπο-σασί από διαμορφωμένο αλουμίνιο
Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από μαγνήσιο
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
High-End ειδικό τροφοδοτικό TT-PSU ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, ειδικά
ρυθμισμένο και ματσαρισμένο για κάθε ένα ξεχωριστό πικάπ
Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm
Ιμάντας ειδικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και ανοχών
Χυτό γυάλινο πλατό τριπλό στρώματος
Χειροποίητος βραχίονας RB808
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
Βάρος: 6 kg

€ 2.650,00

RP10

The Audio Beat



ear
BEST OF 2014
the-ear.net

High-End πικάπ χειροποίητης κατασκευής
Λειτουργία με Πλατό - Υποπλατό
Πλατό πρωτοποριακού σχεδιασμού και κατασκευή της Rega, τύπου σκελετού με
τεχνολογία ακριβείας Σασί-Υποσασί
Υπο-σασί από διαμορφωμένο αλουμίνιο
Άκαμπτη στήριξη μεταξύ βραχίονα και πλατό από μαγνήσιο
Ειδικό μοτέρ 24V υψηλών προδιαγραφών χαμηλού θορύβου
High-End ειδικό τροφοδοτικό TT-PSU ηλεκτρονικού ελέγχου ταχυτήτων, ειδικά
ρυθμισμένο και ματσαρισμένο για κάθε ένα ξεχωριστό πικάπ
Ταχύτητες 33 1/3 rpm, 45 rpm
Ιμάντας ειδικού τύπου υψηλών προδιαγραφών και ανοχών
Πλατό από κεραμικό οξείδιο με κοπή ακριβείας και κατεργασίας διαμαντιού Χειροποίητος
βραχίονας RB2000
Άξονας περιστροφής και πηγάδι υψηλής ακριβείας
Προστατευτικό καπάκι από διάφανο plexiglass
Διαθέσιμο φινίρισμα: Piano Black
Διαστάσεις (W x H x D): 445.0 mm x 100.0 mm x 365.0 mm
Βάρος: 7 kg

€ 4.880,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Βραχίονες		
RB202	 <p>Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Ενεργό μήκος 9" Χειροποίητης κατασκευής από ειδικό κράμα αλουμινίου Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας Ρύθμιση anti-skating Στήριξη βάσης τριών σημείων</p>	€ 380,00
RB303	  <p>Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης Ρύθμιση anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Στήριξη βάσης τριών σημείων</p>	€ 660,00
RB808	 <p>Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση και θερμική βαφή Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν ακριβείας Κατανομή μάζας μεγάλης ακριβείας Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης Ρύθμιση anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών Στήριξη βάσης τριών σημείων</p>	€ 1.090,00
RB2000	 <p>Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου Ενεργό μήκος 9" Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου με ανθρακονήματα Μονοκόμματο μπράτσο με ειδική σκλήρυνση και θερμική βαφή και κατεργασία στο χέρι Έδραση και κίνηση όλων των μερών με ρουλεμάν υψηλής ακριβείας μηδενικών ανοχών κατασκευασμένων από χρωμονικελιούχο χάλυβα Τα ρουλεμάν έδρασης επιλέγονται αυστηρά ανά ταιριασμένο ζεύγος για κάθε βραχίονα Πλήρη κατανομή μάζας με υψηλή ακρίβεια και ισορροπία Ρύθμιση βάρους ανάγνωσης Ρύθμιση anti-skating Άξονας αντίβαρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα Ειδικό αντίβαρο κατασκευασμένο από βολφράμιο Εύκαμπτο καλώδιο σύνδεσης υψηλών προδιαγραφών High-End Στήριξη βάσης τριών σημείων</p>	€ 2.090,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Cartridges		
Carbon	 <p> Τύπος: Dual Magnet (MM) Cantilever: Carbon Έξοδος: 2.5mV Βάρος Ανάγνωσης: 2-3 gr Βάρος: 5 gr </p>	€ 50,00
Bias 2	 <p> Τύπος: Dual Magnet (MM) Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος Cantilever: Carbon Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι Έξοδος: 6.8 - 7.2mV Βάρος Ανάγνωσης: 1.5-1.75 gr Βάρος: 6,5 gr </p>	€ 135,00
Elys 2	 <p> Τύπος: Dual Magnet (MM) Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος Cantilever: Carbon Stylus: Ελλειπτικό διαμάντι Έξοδος: 6.8 - 7.2mV Βάρος Ανάγνωσης: 1.5-1.75 gr Βάρος: 6,5 gr </p> <p> WHAT HI-FI? SOUND AND VISION AWARDS 2012 WHAT HI-FI? SOUND AND VISION WHATHIFI.COM ★★★★★ </p>	€ 220,00
Exact	 <p> Τύπος: Dual Magnet (MM) Πηνία: Υψηλών προδιαγραφών παράλληλου τυλίγματος Cantilever: Carbon Stylus: Αιχμή κατεργασμένου τετράγωνου διαμαντιού Ισορροπία καναλιών: 0 dB Έξοδος: 6.8 - 7.2mV Βάρος Ανάγνωσης: 1.5-1.75 gr Βάρος: 6,5 gr </p>	€ 480,00
ΑΡΗΤΑ 2	 <p> Σώμα: Aluminium Τύπος: Moving Coil (MC) Μαγνήτες: Νεοδυμίου Πηνία: Χαλκού υψηλών προδιαγραφών Cantilever: Aluminium Stylus: Vital profile nude diamond Έξοδος: 0.35 mV Διαχωρισμός καναλιών: ≥ -29dB Ισορροπία καναλιών: ≥ 20μV Βάρος Ανάγνωσης: 1.75 - 2.00g Εσωτερική Αντίσταση: 10 Ω Συνιστώμενη Αντίσταση: 100 Ω Βάρος: 6 gr </p>	€ 1.690,00

Phono Stages
Fono Mini A2D


MM phono stage
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές Moving magnet
 Phono to USB για μετατροπή δίσκων βινυλίου σε ψηφιακά αρχεία στο PC
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό
 Είσοδοι:
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι:
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 1 x USB
 Ρυθμιζόμενο Gain RCA Single Ended
 Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
 Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
 Ευαισθησία εισόδου: 5mV for 500mV output
 Maximum input level: 70mV @ 1kHz
 Αντίσταση εξόδου: 100 Ohms
 S/N-R: 78dBA ref 5mV
 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.5mV
 Διαστάσεις (WxDxH): 102mm x 125mm x 30mm
 Βάρος: 1 kg

€ 150,00
Fono MM


MM phono stage
 Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές Moving magnet
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό Rega PS-1
 Είσοδοι:
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Έξοδοι:
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 Αντίσταση εισόδου: 47 kΩ
 Χωρητικότητα εισόδου: 100pF
 Ευαισθησία εισόδου: 1.7mV for 200mV output
 Maximum input level: 60mV @ 1kHz
 Αντίσταση εξόδου: 200 Ohms
 Gain: 41.4dB @ 1KHz
 Απόκριση συχνότητας: 15Hz (-3dB) to 100KHz (-0.2dB)
 Ακρίβεια RIAA (50KΩ load): καλύτερη από +/-0.2dB 100Hz to 100kHz
 Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 140mm x 45mm
 Βάρος: 1,2 kg

€ 380,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

Phono Stages

Aria



Phono stage
Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές Moving Magnet και Moving Coil
Επιλογή εισόδου MM ή MC
Είσοδοι:
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MM
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) για MC
Έξοδοι:
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 63,5 – 69,3 dB
με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 70Ω έως 400Ω
με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα προσαρμογής από 1000 έως 4200 pF
με δυνατότητα επιλογής 4 διαφορετικών θέσεων, μέσω εξωτερικών DIP switches
Maximum output level: 11 V rms (+ 25 dB V)
Output impedance 100 Ω single-ended
Ευαισθησία εισόδου (0 dB gain): 0.7mV for 200mV output
Ευαισθησία εισόδου (-6 dB gain): 1.33mV for 200mV output
Διαστάσεις (WxDxH): 220mm x 320mm x 80mm
Βάρος: 3,5 kg

€ 1.300,00

Ios Reference



High End Reference Phono stage
Phono to Line, Phono stage με εισόδους για κεφαλές Moving Coil
Σχεδίαση προενίσχυσης πλήρως συμμετρική με τέσσερα διακριτά στάδια
Ισχυρό τροφοδοτικό πλήρως συμμετρικό και με διακριτά στάδια
Είσοδοι:
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
1 x Stereo XLR (2 x balanced)
Έξοδοι:
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
Επίχρυσες επαφές
Ρυθμιζόμενο Gain @ 1 kHz RCA Single Ended 64 – 70 dB
με δυνατότητα επιλογής 2 διαφορετικών θέσεων, με εξωτερικό διακόπτη στην πρόσοψη
Ρυθμιζόμενη αντίσταση εισόδου από 50Ω έως 400Ω
με δυνατότητα επιλογής 5 διαφορετικών θέσεων, με εξωτερικό διακόπτη στην πρόσοψη
Αντίσταση DC (Zobel network): 5-7.5 Ω
7.5-10Ω
10-12.5Ω
12.5-15Ω
Στάθμη εξόδου max: 14.7 V rms (+ 25 dB V)
Output impedance 100 Ω single-ended
Frequency response 14Hz (-3dB) – 54 kHz (- 0.5dB)
RIAA Correction Accuracy 0,2 dB από 100Hz έως 40KHz
Notch Filter centre frequency 8.5KHz
Notch Filter maximum depth -6.5dB
Notch Filter Q 2.5
THD + Noise: 0.08 % @ 1.5V από 20Hz έως 20KHz
Ευαισθησία εισόδου: 0.61mV για 200mV έξοδο με τη ρύθμιση στη θέση I
Ευαισθησία εισόδου: 1.18mV για 200mV έξοδο με τη ρύθμιση στη θέση II
Συμπεριλαμβάνονται τα Reference Interconnect της Rega καθώς και το ειδικό καλώδιο "Ma
Διαστάσεις (WxDxH): 434mm x 350mm x 97mm
Βάρος: 19 kg

€ 6.490,00

CD Players / DAC
Apollo-R


CD Player

Φόρτωση CD από πάνω

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, New Wolfson WM8742, 24 Bit / 192KHz

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (W x D x H): 220mm x 320mm x 90mm

Βάρος: 5 kg

€ 990,00

Saturn-R


CD transport με ενσωματωμένο DAC

Φόρτωση CD από πάνω

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, διπλό New Wolfson WM8742, 24 Bit / 192KHz σε παράλληλη λειτουργία

ένας για κάθε κανάλι

Είσοδοι:

2 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)

2 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA) από το CD

1 x ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA) από το DAC

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink) από το CD

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink) από το DAC

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega Polaris

Διαστάσεις (W x D x H): 432mm x 325mm x 82mm

Βάρος: 10 kg

€ 2.670,00

Isis Reference


Reference CD Player

Φόρτωση CD από πάνω

Κατασκευή από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC

Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A

Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD

D/A converter, δύο Burr Brown PCM 1794 DAC σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε

κανάλι

Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'

Επιλεγμένοι και ματσαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player

10 ανεξάρτητα κυκλώματα σταθεροποίησης σε λειτουργία τάξης A' για τα αναλογικά και

ψηφιακά στάδια με χρήση μετασχηματιστή 50 VA

Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και ματσαρισμένος με το σύστημα Servo του transport

Είσοδοι:

1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο

Έξοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x Balanced)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)

1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC

Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm

Βάρος: 25 kg

€ 9.900,00

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ

CD Players / DAC

Isis Reference Valve



Λαμπάτο Reference CD Player
 Φόρτωση CD από πάνω
 Κατασκευή από μαύρο ανοδωμένο αλουμίνιο με κατεργασία από CNC
 Συνολική λειτουργία όλων των σταδίων σε καθαρή τάξη A
 Δυνατότητα αναπαραγωγής CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, WMA-CD
 D/A converter, δύο New Wolfson WM8741, 24 Bit / 192KHz
 Αναλογικό στάδιο εισόδου με δύο λυχνίες 5814A (ECC82/12AU7) military standard
 Αναλογικό στάδιο εξόδου με δύο λυχνίες ECC88 (6DJ8/6922) military standard
 Δύο τροφοδοτικά υψηλών προδιαγραφών σε λειτουργία τάξης A'
 Επιλεγμένοι και μασαρισμένοι πυκνωτές για κάθε CD Player
 Μηχανισμός ειδικά κατεργασμένος και μασαρισμένος με το σύστημα Servo του transport
 Είσοδοι:
 1 x USB 16bit 44.1/48kHz THD+Noise < 0.06%
 Έξοδοι:
 1 x Stereo XLR (2 x Balanced) με στάθμην 2,4V @ 600 Ohm
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) με στάθμην 2,4V @ 600 Ohm
 1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
 Απόκριση συχνότητας 30Hz - 20kHz +/- 0.5dB
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο Rega με κατεργασία από CNC
 Διαστάσεις (W x D x H): 434mm x 350mm x 112mm
 Βάρος: 25 kg

€ 11.500,00

DAC-R



Digital to Analog Converter
 Ψηφιακό DAC: Δύο Wolfson WM8742, 24 bit/ 192KHz σε παράλληλη λειτουργία ένας για κάθε κανάλι
 S/N R: -105 dB (100 Hz – 22 kHz)
 THD: 0.006% @ 1kHz
 Λειτουργία όλων των εισόδων από 16-24 bit
 Δυνατότητα επιλογής τριών διαφορετικών φίλτρων
 Είσοδοι:
 2 x SPDIF Coax (RCA) - 192KHz/24 bit isolated @ 75 Ohm
 2 x SPDIF TosLink
 1 x USB 24 Bit / 192KHz, ασύγχρονο
 Audio Έξοδοι:
 1 x Stereo RCA (2 x Single Ended)
 1 x SPDIF Coax (RCA) isolated @ 75 Ohm
 1 x SPDIF TosLink
 Στάθμην Εξόδου: Single Ended 2,175 Vrms @ 100KΩ
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Διαστάσεις (W x D x H): 215 x 320 x 80 mm
 Βάρος: 5 kg

€ 1.150,00

Ενισχυτές		
-----------	--	--

Brio-R



WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
AWARDS 2012

WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
WHATHIFI.COM
★★★★★

Ολοκληρωμένος ενισχυτής με ενσωματωμένο phono stage Moving Magnet,

Ισχύος 2 x 50 WRMS στα 8Ω, 2 x 73 WRMS στα 4Ω,

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1.7Ω

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 2.1mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 210mV @ 47kΩ

Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (WxDxH): 220mm x 320mm x 80mm

Βάρος: 8.5 kg

€ 980,00

Elex-R

audiofi.net
Rating: ★★★★★

WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
WHATHIFI.COM
★★★★★



WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

Stereo amplifiers
Best stereo amplifier £800-£500
Rega Elex-R

ear
HI-FI MUSIC GEAR

Ολοκληρωμένος ενισχυτής με ενσωματωμένο phono stage Moving Magnet,

Ισχύος 2 x 72 WRMS στα 8Ω, 2 x 113 WRMS στα 4Ω,

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 1.7mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 164mV @ 40kΩ

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 625mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω

Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (WxDxH): 430mm x 320mm x 80mm

Βάρος: 11 kg

€ 1.580,00

Ενισχυτές
Elicit-R


Ολοκληρωμένος ενισχυτής με ενσωματωμένο phono stage Moving Magnet, Ισχύος 2 x 105 WRMS στα 8Ω, 2 x 162 WRMS στα 4Ω, Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω

High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Ευαισθησία εισόδου phono: 2mV @ 47kΩ και 220 pF

Ευαισθησία εισόδων line: 196mV @ 10kΩ

Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 760mV

Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω

Απόκριση συχνότητας με είσοδο phono: 15Hz – 85kHz (-3dB)

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)

Ευαισθησία εισόδου Power Amplifier: 760mV

Αντίσταση εισόδου Power Amplifier: 50kΩ

Είσοδοι:

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Power Amp Input

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output Link για ενισχυτές ακουστικών

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις (WxDxH): 432mm x 325mm x 82mm

Βάρος: 15 kg

€ 2.590,00

Osiris

Reference ολοκληρωμένος ενισχυτής, DUAL MONO

Ισχύος 2 x 162 WRMS στα 8Ω, 2 x 250 WRMS στα 4Ω,

Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 0.5Ω

High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων

Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Sanken-Darlington

και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A

Δύο γαλβανισμένες μόνωσης τοροειδείς μετασχηματιστές 400VA έκαστος

High End πυκνωτές K-Power 80.000μF (Nichicon Audio Grade)

Ηλεκτρονική θερμική DC προστασία

Ανεξάρτητες/μεμονωμένες εισοδοί τύπου Cascoded

Ευαισθησία εισόδων XLR: 250mV @ 10kΩ

Ευαισθησία εισόδων Line: 220mV @ 22kΩ

Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)

THD + Noise < 0.05%

Είσοδοι:

1 x Stereo XLR (2 x Balanced) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές MM ή MC High Output

4 x Stereo RCA (8 x Single Ended)

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Input

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Power Amp Input

Έξοδοι:

1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output

Ασύρματο τηλεχειριστήριο από αλουμίνιο ειδικά κατασκευασμένο για τον Osiris

Διαστάσεις (WxDxH): 434mm x 350mm x 122mm

Βάρος: 28 kg

€ 9.900,00



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Reference Package

Reference Package 1



ISIS Reference CD Player

Μαζί με τον



OSIRIS Reference ολοκληρωμένος ενισχυτής, DUAL MONO

€ 17.100,00

Reference Package 2



ISIS Valve Reference CD Player

Μαζί με τον



OSIRIS Reference ολοκληρωμένος ενισχυτής, DUAL MONO

€ 18.400,00

Ενισχυτές Ακουστικών

EAR



Ενισχυτής ακουστικών
 Είσοδος High Input (από έξοδο ηχείων ενισχυτή)
 Είσοδος Low Input (από έξοδο line συσκευής)
 Στάθμη εξόδου:
 775mW @ 25Ω με ευαισθησία εισόδου 175mV
 685mW @ 32Ω με ευαισθησία εισόδου 185mV
 530mW @ 50Ω με ευαισθησία εισόδου 205mV
 320mW @ 100Ω με ευαισθησία εισόδου 225mV
 60mW @ 600Ω με ευαισθησία εισόδου 235mV
 Αντίσταση εξόδου: 0.175Ω
 Αντίσταση εισόδου: 20 kΩ
 Gain: 28dB
 Απόκριση συχνότητας: 12Hz – 37kHz (-0.5dB)
 THD < 0.003%
 S/N: -100dB (22Hz – 22kHz) στη μέγιστη στάθμη εξόδου
 Δυνατότητα λειτουργίας mute
 Ενσωματωμένο volume control
 Ξεχωριστό τροφοδοτικό
 Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 155mm x 45mm
 Βάρος: 1.5 kg

€ 290,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Ηχεία

RX1



Ηχείο 2 δρόμων
 Τεχνολογία: Bass reflex
 Ισχύος 80 W RMS
 Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega DX-125)
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
 Καμπίνα από MDF 18mm με φινίρισμα **πραγματικού ξύλου**
 Εκτόνωση Bass reflex στο πίσω μέρος του ηχείου
 Αντίσταση: 8Ω
 Ευαισθησία: 89 dB
 Διαθέσιμο φινίρισμα: Walnut
 Διαστάσεις(Η x W x D): 344mm x 173mm x 260mm
 Βάρος: 6.5 Kgr/ έκαστο

€ 1.080,00

RX3



Ηχείο δαπέδου 3 δρόμων
 Τεχνολογία: Bass reflex
 Ισχύος 120 W RMS
 Πλευρικό Woofer: χειροποίητο (Rega RR125.8)
 Mid/Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega DX-125)
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
 Καμπίνα από MDF 18mm με φινίρισμα **πραγματικού ξύλου**
 Εκτόνωση Bass reflex στο εμπρός μέρος του ηχείου
 Αντίσταση: 6Ω
 Ευαισθησία: 89 dB
 Διαθέσιμο φινίρισμα: Walnut
 Διαστάσεις(Η x W x D): 800mm x 160mm x 258mm
 Βάρος: 13 Kgr/ έκαστο

€ 1.750,00

RX5



Ηχείο δαπέδου 3 δρόμων
 Τεχνολογία: Bass reflex
 Ισχύος 150 W RMS
 Πλευρικό Woofer: χειροποίητο (Rega RR7.8)
 Mid/Woofer: χειροποίητο ενισχυμένου κώνου (Rega DX-125)
 Tweeter: χειροποίητο (Rega ZRR)
 Καμπίνα από MDF 18mm με φινίρισμα **πραγματικού ξύλου**
 Εκτόνωση Bass reflex στο εμπρός μέρος του ηχείου
 Αντίσταση: 6Ω
 Ευαισθησία: 89 dB
 Διαθέσιμο φινίρισμα: Walnut
 Διαστάσεις(Η x W x D): 835mm x 182mm x 342mm
 Βάρος: 18 Kgr/ έκαστο

€ 2.350,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	
Accessories			
Performance Pack	<p>Ειδικό kit αναβάθμισης για το πικάπ Rega RP1 Συμπεριλαμβάνει: Upgrade drive belt Ειδικό felt mat κατασκευασμένο από 100% φυσικό μαλλί Κεφαλή Moving Magnet τύπος Rega Bias 2</p>	€ 200,00	
Standard Drive Belt		Standard ιμάντας για όλα τα πικάπ Rega	€ 30,00
Upgrade Drive Belt		Ιμάντας αναβάθμισης για όλα τα πικάπ Rega	€ 45,00
24v Motor Upgrade Kit		<p>Ειδικό kit αναβάθμισης του μοτέρ για τα πικάπ: RP1 / P1 / P2 / P2 2000 / PLANET / PLANAR 2 / PLANAR 3 / P3 2000 και PLANAR 25 Διαθέτει χειροποίητη πλακέτα ελέγχου για μείωση των κραδασμών Περιέχει ειδικό σύγχρονο μοτέρ 24V / AC χαμηλού θορύβου και κραδασμών Ειδική και στιβαρή έδραση για εύκολη προσαρμογή στην ανάρτηση των μοντέλων Planar Προσφέρει άμεση αναβάθμιση της σταθερότητας οδήγησης και της ηχητικής ποιότητας</p>	€ 220,00
TT-PSU		<p>Ειδικό εξωτερικό τροφοδοτικό για πλήρη μηδενισμό των κραδασμών του μοτέρ Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί με τα πικάπ RP1, RP3, P3-24, RP6, P5 και P7 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναβάθμιση και σύστημα ελέγχου στρωφών 33 1/3 & 45, για όλα τα πικάπ 24V Rega Διαστάσεις (WxDxH): 178mm x 140mm x 45mm Βάρος: 1.5 kg</p>	€ 350,00
RP8 - RP10 Rigid foot mounts		<p>Ειδικές αντικραδασμικές ακίδες από συμπαγές αλουμίνιο σχεδιασμένες για τα πικάπ Rega RP8 & RP10 Διαθέτουν ειδικό σπείρωμα άμεσης προσαρμογής επιτρέποντας την ακριβή έδραση του πικάπ προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη διαφοροποίηση στην αντικραδασμική προστασία κατά την διάρκεια λειτουργίας του</p>	€ 70,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

Turntable Wall Bracket



Ειδική βάση τοίχου για όλα τα πικάπ Rega
 Στιβαρή και άκαμπτη κατασκευή από κατεργασμένο χάλυβα
 Κοπή υψηλής ακριβείας από laser
 Απαιτούνται ειδικά καπάκια προσαρμογής για τα πικάπ RP8 & RP10 (παρέχονται optional)
 Διαθέσιμα φινιρίσματα: Μαύρο, Λευκό
 Διαστάσεις (WxDxH): 324mm x 400mm x 180mm
 Βάρος: 2.5 Kg

€ 195,00

Turntable wall bracket adaptors



Ειδικοί αντάπτορες προσαρμογής υψηλής ακριβείας, για την προσαρμογή των πικάπ Rega RP8 & RP10 στην βάση τοίχου
 Οι αντάπτορες αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τα πικάπ Rega RP8 & RP10 που είναι κατασκευασμένα από το 2012 και μετά

€ 110,00

45rpm Record Adaptor



Ειδικός μεταλλικός αντάπτορας προσαρμογής, για δίσκους 45 rpm

€ 30,00

Solaris Remote



Remote control όλων των λειτουργιών
 Εργονομικά σχεδιασμένο από τη Rega
 Συμβατό με όλα τα μοντέλα τύπου 'R'
 Παρέχεται σαν standard με τα μοντέλα Elicit-R και Saturn-R CD DAC player
 Μπορεί να συνεργαστεί και να γίνει συμβατό και με προηγούμενα μοντέλα της Rega που χρησιμοποιούν IR remote control

€ 75,00

Felt mat standard



Ειδικό felt mat κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από 100% φυσικό μαλλί






€ 20,00

Felt mat colored



Ειδικό felt mat σε χρώματα κόκκινο, μπλε, κίτρινο, magenta, μωβ

€ 35,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Accessories		
Universal Spacer	 <p data-bbox="453 501 1276 560">Ειδικό πλαστικό Spacer, με προσαρμογή πολλαπλού ύψους 2,4,6,8 mm, κατάλληλο για τους βραχίονες Rega RB251/301/303</p>	€ 20,00
3-Point VTA Spacer	 <p data-bbox="453 770 1308 828">Ειδικό ανοξείδωτο Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες στήριξης τριών σημείων Rega RB301/700/2000</p>	€ 40,00
Arm Spacer	 <p data-bbox="453 1039 1155 1075">Ειδικό Spacer 2 mm, κατάλληλο για βραχίονες στήριξης Rega RB250/300</p>	€ 25,00
Παξιμάδι βάσης βραχίονα	 <p data-bbox="453 1285 1021 1317">Ειδικό ανοξείδωτο παξιμάδι προσαρμογής στους βραχίονες</p>	€ 20,00
Reference Mains Power Lead	 <p data-bbox="453 1487 925 1697"> Καλώδιο AC Reference Ικανότητα παροχής 20A @ 230v Κατασκευή από καθαρό χαλκό διατομής 1.5mm² Ειδική μόνωση για αποφυγή RF Βύσματα επαφών υψηλών προδιαγραφών Διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας Ενεργό μήκος 1.5m </p>	€ 150,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Accessories

Couple2 Interconnect



Καλώδιο Rega Reference Interconnect Gold RCA/ RCA
Ενεργό μήκος set 1m

€ 160,00


Duet Loudspeaker Cable



Καλώδιο ηχείων κατασκευασμένο από χαλκό καθαρότητας 99.99%
Διατομή κάθε αγωγού 4mm²

€ 15,00/m

A Bend in the River Vinyl



Δίσκος αναφοράς LP 33 1/3
Κατασκευασμένος από βινύλιο **High Pressing 180 gr**
Ηχογραφημένος προσωπικά από τον ιδιοκτήτη της Rega, Roy Gandy
Μουσική jazz με το συγκρότημα του **Gary Bennett**

€ 35,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.