

Velodyne®

Defining bass over 30 years ...



A worldwide reputation as the most accurate high performance, low-distortion bass subwoofers available in the universe

MORE BASS. LESS WIRES.

Wi-Q®



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

Impact Series
Impact Mini


Ενεργό Subwoofer 6.5" με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμινίου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, Είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 38-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, Διαστάσεις (H/W/D): 26cm x 26cm x 31cm, Βάρος 8.4kg

€ 565,00
Impact 10


Ενεργό Subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος 150WRMS/250WPeak, μεγάφωνο με κώνο coated fiber, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, Είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 32-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, Διαστάσεις (H/W/D): 35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kg

€ 485,00
Impact 12 MKII


Ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 165WRMS/275WPeak, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, Είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 29-140Hz +/-3dB, Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα black ash, Διαστάσεις (H/W/D): 39cm x 36cm x 48cm, Βάρος 17.2kg

€ 650,00
EQ-Max Series
EQ-Max 8


Ενεργό Subwoofer 8" με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/360 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover, 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 17-240Hz, 32-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, Διαστάσεις (H/W/D): 37cm x 34cm x 38cm, Βάρος 20kg

€ 685,00
EQ-Max10


Ενεργό Subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος 195WRMS/390 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 16-240Hz, 28-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, (H/W/D): 42.5 x 38.7 x 43.1 cm, Βάρος 25kg

€ 780,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

EQ-Max Series

EQ-Max12



Ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 225WRMS/450 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14.6-240Hz, 25-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, (H/W/D): 45.4 x 41.6 x 45.7 cm, Βάρος 28kg

€ 890,00

EQ-Max15



Ενεργό Subwoofer 15" με ενισχυτή ισχύος 750WRMS/1500 WPeak, Τετραπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-135 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14-240Hz, 23-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, Διαστάσεις (H/W/D): 54cm x 48cm x 53cm, Βάρος 32kg

€ 1.520,00

Micro Vee Series

Micro Vee



Mini Ενεργό subwoofer 6.5" με δύο πλευρικούς παθητικούς ακτινοβολητές 6.5", Μεγάφωνο από αλουμίνιο, Διπλό πηνίο φωνής 2", με ενισχυτή ισχύος 600 WRMS/1200 W Dynamic, Ρύθμιση έντασης, Ρύθμιση φάσεως 0°, 180°, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 32-120 Hz, σύστημα αυτοελέγχου Dynamic Driver Control, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα black ash, Διαστάσεις (H/W/D): 23cm x 23cm x 25cm, Βάρος 10kg

€ 1.150,00

Ασύρματα subwoofer Wi-Q Series

Wi-Q 10



Ασύρματο ενεργό Subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος 195WRMS/390 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα **Auto-EQ room bass correction**, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 16-240Hz, 28-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Μέγιστη απόσταση ασύρματης λειτουργίας 15m, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, (H/W/D): 44 x 38.7 x 43.2 cm, Βάρος 19kg

€ 985,00

Wi-Q 12



Ασύρματο ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 225WRMS/450WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα **Auto-EQ room bass correction**, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14-240Hz, 25-120Hz +/-3dB, εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Μέγιστη απόσταση ασύρματης λειτουργίας 15m, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα black vinyl, (H/W/D): 46.8 x 41.6 x 45.7 cm, Βάρος 22kg

€ 1.150,00

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
-------	------------------------	------

SPL Series
SPL 800i

WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION

Ενεργό subwoofer 8", Μεγάφωνο από Kevlar, Διπλό πηνίο φωνής 2 1/2" , με ενισχυτή ισχύος 1000 WRMS/2000 W Dynamic, ρύθμιση έντασης και φάσης, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 28-120 Hz, σύστημα αυτοελέγχου Dynamic Driver Control, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα μαύρο, Διαστάσεις (H/W/D): 27cm x 26cm x 33cm, Βάρος 16kgr

€ 980,00
SPL Ultra Series
SPL 800 Ultra


Ενεργό subwoofer 8", μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic, Απόκριση συχνότητας 16-240Hz, 26-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 120°, 270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο, Χρώμα black gloss lacquer, Διαστάσεις (H/W/D): 28cm x 27cm x 36cm, Βάρος 15kgr

€ 1.560,00
SPL 1000 Ultra


Ενεργό subwoofer 10", μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό πηνίο φωνής 3.0", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic, Απόκριση συχνότητας 13-240Hz, 23-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 120°, 270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο, Χρώμα black gloss lacquer, Διαστάσεις (H/W/D): 35cm x 33cm x 41cm, Βάρος 20kgr

€ 1.850,00
SPL 1200 Ultra


Ενεργό subwoofer 12", μέγεθος Compact για εύκολη τοποθέτηση στο χώρο, Διπλό πηνίο φωνής 3.0", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), ενισχυτή ισχύος 1200 WRMS/2400 W Dynamic, Απόκριση συχνότητας 13-240Hz, 21-120Hz +/-3dB, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 120°, 270°, interactive front panel displaying volume, presets, crossover and phase, 7-band EQ room correction system, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, night mode, εξωτερικό μικρόφωνο, Τηλεχειριστήριο, Χρώμα black gloss lacquer, Διαστάσεις (H/W/D): 39cm x 38cm x 47cm, Βάρος 22kgr

€ 2.100,00

Digital Drive Plus Series
DD-10+


Ενεργό subwoofer 10", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 65mm με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS. Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 18-120 Hz +/-3 dB 10,5 Hz - 6dB, σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion:<1%, χρώμα: black gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 36cm x 33cm x 42cm, Βάρος 34Kgr

€ 3.500,00
DD-12+


Ενεργό subwoofer 12", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 65mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS. Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 17-120 Hz +/-3 dB, 10,2 Hz - 6dB, Σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, Χρώμα: black gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 40cm x 37cm x 46cm, Βάρος 39Kgr

€ 3.950,00
DD-15+


Ενεργό subwoofer 15", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 75mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS. Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 15-120 Hz +/-3 dB, 9 Hz - 6 dB, σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, Χρώμα: black gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 51cm x 46cm x 57cm, Βάρος 55Kgr

€ 5.000,00
DD-18+


Ενεργό subwoofer 18", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 75mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS. Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 14-120 Hz +/-3 dB, 8,8 Hz - 6 dB, με σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, χρώμα: black gloss ebony, Διαστάσεις (H/W/D): 58cm x 53cm x 65cm, Βάρος 65Kgr

€ 6.100,00

SubContractor Series (Εντοιχιζόμενα Subwoofer)

SC-600 IW


Εντοιχιζόμενο παθητικό subwoofer 2" x 6.5", 400 WRMS
 Απόκριση συχνότητας 30-120 Hz +/-3 dB
 Διαστάσεις (H/W/D): 42cm x 36cm x 10cm, Βάρος 15Kgr
 Συνδυάζεται με τον ενισχυτή SC-600
 Συμπεριλαμβάνεται η διακοσμητική γρίλια

€ 425,00

SC-IW DVR


Εντοιχιζόμενο παθητικό subwoofer 4" x 14", 1250 WRMS/3000 WPeak,
 Απόκριση συχνότητας 22-120 Hz +/-3 dB
 Διαστάσεις (H/W/D): 25cm x 36cm x 9cm, Βάρος 19,5Kgr
 Συνδυάζεται με τον ενισχυτή SC-1250
 Συμπεριλαμβάνονται οι διακοσμητικές γρίλιες.

€ 1.790,00

SC-IW BB


Εντοιχιζόμενο σύστημα ελεγχόμενης εκτόνωσης του παθητικού subwoofer SC-IW DVR
 Διαστάσεις (H/W/D): 47cm x 36cm x 9cm

€ 310,00

SC-600D


Ενισχυτής 200 WRMS/400 WPeak με ενσωματωμένο 7-band EQ μέσω DSP, σύστημα Auto-EQ και Room Bass Correction, Class D, Energy Recovery System, Λειτουργία Auto On/Off, High Pass Crossover 80 Hz (6 dB/octave), Low Pass Crossover 30-160 Hz (24 dB/octave)
 Έξοδοι: Line RCA (Low Input), Speaker's IN (High Input), RS-232 (Creston certified)
 Έξοδοι: Line RCA (Low Output), Subwoofer Speaker's OUT, IR repeater jack, 12V trigger
 Συμπεριλαμβάνονται: Μικρόφωνο για την αυτόματη ρύθμιση μέσω του DSP, Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Rack mount
 Διαστάσεις (H/W/D): 11cm x 43cm x 33 cm, Βάρος 11Kgr

€ 750,00

SC-1250 Amp


Ενισχυτής 1250 WRMS/3000 WPeak με ενσωματωμένο 7-band EQ μέσω DSP, σύστημα Auto-EQ και Room Bass Correction, Class D, Energy Recovery System, Λειτουργία Auto On/Off, δυνατότητα οδήγησης έως 2 subwoofers, High Pass Crossover 80 Hz (6 dB/octave), Low Pass Crossover 30-160 Hz (24 dB/octave),
 Έξοδοι: Line RCA (Low Input), Speaker's IN (High Input), RS-232 (Creston certified)
 Έξοδοι: Line RCA (Low Output), Subwoofer Speaker's OUT, IR repeater jack, 12V trigger
 Συμπεριλαμβάνονται: Μικρόφωνο για την αυτόματη ρύθμιση μέσω του DSP, Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Rack mount
 Διαστάσεις (H/W/D): 11cm x 44cm x 33 cm, Βάρος 13,5Kgr

€ 1.550,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.