

Velodyne Acoustics Deep Blue

Pressurized, precise
low frequency
for every living ambiance...



Velodyne[®]
ACOUSTICS

Impact Series

Impact 12 MKII



NEW
ARRIVAL

Ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 165WRMS/275WPeak, πηνίο 2", Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-200 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°-180°, Είσοδοι RCA Line Level, LFE & Speaker Level inputs, έξοδοι Stereo, left and right, speaker level, απόκριση συχνότητας 29-140Hz (+/-3dB), Σύστημα auto ON/OFF, Μαγνητικά θωρακισμένο, χρώμα Black ash, Διαστάσεις (H/W/D): 39cm x 36cm x 48cm, Βάρος 17.2kg

€ 799,00

EQ-Max Series

EQ-Max12



Ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 225WRMS/450 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14.6-240Hz, 25-120Hz (+/-3dB), εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα Black Διαστάσεις (H/W/D): 45.4 x 41.6 x 45.7 cm, Βάρος 21kg

€ 919,00

EQ-Max15



Ενεργό Subwoofer 15" με ενισχυτή ισχύος 750WRMS/1500 WPeak, Τετραπλό πηνίο φωνής 2.5", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-135 Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14-240Hz, 23-120Hz (+/-3dB), εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα Black Διαστάσεις (H/W/D): 54cm x 48cm x 53cm, Βάρος 32kg

€ 1.599,00

Ασύρματα subwoofer Wi-Q Series

Wi-Q 10



Ασύρματο ενεργό Subwoofer 10" με ενισχυτή ισχύος 195WRMS/390 WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα **Auto-EQ room bass correction**, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-120Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 16-240Hz, 28-120Hz (+/-3dB), εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Μέγιστη απόσταση ασύρματης λειτουργίας 15m, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα Black (H/W/D): 44 x 38.7 x 43.2 cm, Βάρος 19kg

€ 985,00

Wi-Q 12



Ασύρματο ενεργό Subwoofer 12" με ενισχυτή ισχύος 225WRMS/450WPeak, Διπλό πηνίο φωνής 2", Φωτεινό panel ενδείξεων (Blue LED), Ενσωματωμένο σύστημα **Auto-EQ room bass correction**, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-135Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 90°, 180°, 270°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 14-240Hz, 25-120Hz (+/-3dB), εξωτερικό μικρόφωνο, Σύστημα auto ON/OFF, Μέγιστη απόσταση ασύρματης λειτουργίας 15m, Ασύρματο τηλεχειριστήριο, χρώμα Black (H/W/D): 46.8 x 41.6 x 45.7 cm, Βάρος 22kg

€ 1.150,00

Micro Vee X Series

MicroVee X



Mini Ενεργό subwoofer 6.5" με δύο πλευρικούς παθητικούς ακτινοβολητές 6.5" τεχνολογίας DDCS, Μεγάφωνο από αλουμίνιο, τετραπλό πηνίο φωνής 2", με ενισχυτή τύπου Energy Recovering System ισχύος 300 WRMS/ 800 W Dynamic, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-200Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 180°, Είσοδοι Low & High, Απόκριση συχνότητας 18-300 Hz, σύστημα αυτοελέγχου Digital Drive Control, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black aluminium, White aluminium
 Διαστάσεις (H/W/D): 23cm x 23cm x 25cm, Βάρος 11kgr

€ 1.299,00

Deep Blue Series

DB-8



Ενεργό subwoofer 8", τετραπλό πηνίο φωνής 52mm και μαγνήτη διπλού φερρίτη, με ενισχυτή ισχύος 300W RMS / 800W dynamic. Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-180Hz, Ρύθμιση φάσεως 0° to 180°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 18-300Hz, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black
 Διαστάσεις (H/W/D): 28cm x 26cm x 29cm, Βάρος 10Kgr



€ 839,00

DB-10



Ενεργό subwoofer 10", τετραπλό πηνίο φωνής 52mm και μαγνήτη διπλού φερρίτη, με ενισχυτή ισχύος 350W RMS / 850W dynamic. Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-180Hz, Ρύθμιση φάσεως 0° to 180°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 16-280Hz, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black
 Διαστάσεις (H/W/D): 31,6cm x 29,6cm x 34,8cm, Βάρος 12,5Kgr



€ 999,00

DB-12



Ενεργό subwoofer 12", τετραπλό πηνίο φωνής 65mm και μαγνήτη διπλού φερρίτη, με ενισχυτή ισχύος 350W RMS / 850W dynamic. Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-180Hz, Ρύθμιση φάσεως 0° to 180°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 15-250Hz, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black
 Διαστάσεις (H/W/D): 37cm x 35cm x 38,8cm, Βάρος 15Kgr



€ 1.269,00

Deep Blue Series

DB-15



Ενεργό subwoofer 15", τετραπλό πηνίο φωνής 75mm και μαγνήτη διπλού φερριτίν, με ενισχυτή ισχύος 450W RMS / 1000W dynamic. Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 50-180Hz, Ρύθμιση φάσεως 0° to 180°, είσοδοι Low & High, απόκριση συχνότητας 13-200Hz, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black
 Διαστάσεις (H/W/D): 44,5cm x 42,5cm x 48,8cm, Βάρος 26Kgr



€ 1.489,00

SPL-X Series

SPL 1000-X



Ενεργό subwoofer 10", Μεγάφωνο από Carbon, τετραπλό πηνίο φωνής 65mm, με ενισχυτή ισχύος 1000 W Dynamic, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 40-200Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 180°, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 20-120 Hz, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, εξωτερικό μικρόφωνο για αυτόματη ρύθμιση στο χώρο, Ασύρματο τηλεχειριστήριο συμβατό με app λειτουργίας, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black ή White
 Διαστάσεις (H/W/D): 45cm x 47cm x 50cm, Βάρος 18kgr

€ 2.349,00

SPL 1200-X



Ενεργό subwoofer 12", Μεγάφωνο από Carbon, τετραπλό πηνίο φωνής 65mm, με ενισχυτή ισχύος 1200 W Dynamic, Ρύθμιση έντασης, ενεργό ρυθμιζόμενο crossover 30-200Hz, Ρύθμιση φάσεως 0°, 180°, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 18-120 Hz, Ενσωματωμένο σύστημα D.S.P., 4 ψηφιακά Presets λειτουργίας, εξωτερικό μικρόφωνο για αυτόματη ρύθμιση στο χώρο, Ασύρματο τηλεχειριστήριο συμβατό με app λειτουργίας, Σύστημα auto ON/OFF, Χρώμα Black ή White
 Διαστάσεις (H/W/D): 48cm x 45cm x 52cm, Βάρος 25kgr

€ 2.659,00



Digital Drive Plus Series

DD-10+



Ενεργό subwoofer 10", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 65mm με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS. Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 10,5-300 Hz, σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, χρώμα: Black Gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 36cm x 33cm x 42cm, Βάρος 34Kgr

€ 4.590,00

DD-12+



Ενεργό subwoofer 12", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 65mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS, Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 10,2-300 Hz, Σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, Χρώμα: Black Gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 40cm x 37cm x 46cm, Βάρος 39Kgr

€ 4.990,00

DD-15+



Ενεργό subwoofer 15", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 75mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS, Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 9-300Hz, σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, Χρώμα: Black Gloss ebony. Διαστάσεις (H/W/D): 51cm x 46cm x 57cm, Βάρος 55Kgr

€ 5.990,00

DD-18+



Ενεργό subwoofer 18", Μεγάφωνο από Kevlar, Εξαπλό πηνίο φωνής 75mm, με ενισχυτή ισχύος 1250 WRMS, Ενσωματωμένο σύστημα Equalization & ρύθμιση τοποθέτησης του Subwoofer στο χώρο με ειδικό Software & μικρόφωνο & σεντ καλωδίων, THX Ultra 2 approved, Είσοδοι Low (XLR / RCA) & High, Απόκριση συχνότητας 8,8-300Hz, με σύστημα αυτοελέγχου ταλάντωσης High Gain Servo, Σύστημα auto ON/OFF, Σύστημα antialiasing control. Control panel στο άνω εμπρόσθιο μέρος, με εισόδους USB & mini XLR για μικρόφωνο, LED ενδείξεων, Volume, Crossover, Auto EQ. Ασύρματο τηλεχειριστήριο, night mode, Είσοδοι MONO (RCA/XLR), L & R (RCA /XLR), Έξοδοι LINE LEVEL (RCA & XLR), Είσοδος και έξοδος RS-232, Harmonic Distortion <1%, χρώμα: Black Gloss ebony, Διαστάσεις (H/W/D): 58cm x 53cm x 65cm, Βάρος 65Kgr

€ 7.500,00

SubContractor Series (Εντοιχιζόμενα Subwoofer)

SC-600 IW



Εντοιχιζόμενο παθητικό subwoofer 2" x 6.5", 400 WRMS
 Απόκριση συχνότητας 34,25-180 Hz +/-3 dB
 Διαστάσεις (H/W/D): 47,2cm x 42cm x 11cm, Βάρος 10Kgr
 Συνδυάζεται με τον ενισχυτή SC-600
 Συμπεριλαμβάνεται η διακοσμητική γρίλια

€ 910,00

SC-IW DVR



Εντοιχιζόμενο παθητικό subwoofer 4" x 14", 1250 WRMS/3000 WPeak,
 Απόκριση συχνότητας 22-120 Hz +/-3 dB
 Διαστάσεις (H/W/D): 72cm x 36cm x 9cm, Βάρος 19,5Kgr
 Συνδυάζεται με τον ενισχυτή SC-1250
 Συμπεριλαμβάνονται οι διακοσμητικές γρίλιες.

€ 2.350,00

SC-600D



Ενισχυτής 200 WRMS/400 WPeak με ενσωματωμένο 7-band EQ μέσω DSP, σύστημα Auto-EQ και Room Bass Correction, Class D, Energy Recovery System, Λειτουργία Auto On/Off, High Pass Crossover 80 Hz (6 dB/octave), Low Pass Crossover 30-160 Hz (24 dB/octave)
 Είσοδοι: Line RCA (Low Input), Speaker's IN (High Input), RS-232 (Creston certified)
 Έξοδοι: Line RCA (Low Output), Subwoofer Speaker's OUT, IR repeater jack, 12V trigger
 Συμπεριλαμβάνονται: Μικρόφωνο για την αυτόματη ρύθμιση μέσω του DSP, Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Rack mount
 Διαστάσεις (H/W/D): 43,3cm x 9cm x 33 cm, Βάρος 8Kgr

€ 910,00

SC-1250 Amp



Ενισχυτής 1250 WRMS/3000 WPeak με ενσωματωμένο 7-band EQ μέσω DSP, σύστημα Auto-EQ και Room Bass Correction, Class D, Energy Recovery System, Λειτουργία Auto On/Off, δυνατότητα οδήγησης έως 2 subwoofers, High Pass Crossover 80 Hz (6 dB/octave), Low Pass Crossover 30-160 Hz (24 dB/octave),
 Είσοδοι: Line RCA (Low Input), Speaker's IN (High Input), RS-232 (Creston certified)
 Έξοδοι: Line RCA (Low Output), Subwoofer Speaker's OUT, IR repeater jack, 12V trigger
 Συμπεριλαμβάνονται: Μικρόφωνο για την αυτόματη ρύθμιση μέσω του DSP, Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Rack mount
 Διαστάσεις (H/W/D): 43,2cm x 9cm x 31,8 cm, Βάρος 13,5Kgr

€ 2.000,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.